

Produktbeschreibung:



Produktname	Mauerkragen PF
Produktgruppe	Rohrdurchführungen
Artikelcode	PFT (früher FRK)
Größen	ab 21 mm
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A 1.4404 / AISI 316 / V4A
Druckstufe	8 bar / 116 PSI
Vakuumdichte	n/a
Scherlastbeständigkeit	✓
zugrunde liegende Normen	EN 681-1, EN 10088-2
Shorehärte	50
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C
Radonbeständigkeit	✓
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗



Einbau horizontal oder vertikal

für ober- und unterirdische Anwendungen

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Größentabelle

Mauerkragen PFT



Artikelnummer	Größenbereich (mm)	Nettogewicht (kg)	Drehmoment (Nm)
PFT025	15 – 25	0,1	6
PFT032	26 – 33	0,1	6
PFT040	34 – 42	0,2	6
PFT050	43 – 54	0,2	6
PFT063	55 – 68	0,2	6
PFT075	69 – 83	0,2	6
PFT090	84 – 101	0,3	6
PFT110	102 – 118	0,3	6
PFT125	119 – 133	0,4	6
PFT140	134 – 148	0,4	6
PFT160	149 – 168	0,5	6
PFT175	169 – 190	0,5	6
PFT200	191 – 215	0,6	6
PFT225	216 – 240	0,6	6
PFT250	241 – 265	0,7	6
PFT275	266 – 290	0,7	6
PFT315	291 – 315	0,8	13
PFT325	316 – 340	0,9	13
PFT350	341 – 365	0,9	13
PFT375	366 – 390	1,0	13
PFT400	391 – 415	1,1	13
PFT425	416 – 440	1,1	13
PFT450	441 – 465	1,2	13
PFT475	466 – 490	1,3	13
PFT500	491 – 515	1,3	13
PFT525	516 – 540	1,4	13
PFT550	541 – 565	1,4	13
PFT575	566 – 590	1,5	13
PFT600	591 – 615	1,6	13
PFT630	616 – 640	1,6	13

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.