

## Optimierter Schraubabzweig



### Vorteile:

- Zugelassen: **Z-42.1-603 NEU!**  
für HT-, SML-, Schallschutzrohre bis 5,5 mm Wandstärke
- Kompakte Bauform
- Montage Auf- und Unterputz zugelassen
- 5 m WS Wasserdicht
- Keine Querschnittsverengung im Zulauf DN 40 bzw. DN 50
- Aus PP Heißwasserbeständig bis 90°C
- Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2



Einfache Installation: Loch bohren (rechtswinklig zur Rohrachse) Ø 57 mm, Schneidöl entfernen, mit Schleifpapier entgraten, Schraub-Abzweig aufsetzen und anziehen. FERTIG!



**CE** Dichtungen  
nach EN 681-1

DN	Grau	Weiß	Schwarz
90/40	Art. Nr. 29040AZ	Art. Nr. 29041AZ	Art. Nr. 29042AZ
90/50	Art. Nr. 29050AZ	Art. Nr. 29051AZ	Art. Nr. 29052AZ
110/40	Art. Nr. 21040AZ	Art. Nr. 21041AZ	Art. Nr. 21042AZ
110/50	Art. Nr. 21050AZ	Art. Nr. 21051AZ	Art. Nr. 21052AZ
125/40	Art. Nr. 22540AZ	Art. Nr. 22541AZ	Art. Nr. 22542AZ
125/50	Art. Nr. 22550AZ	Art. Nr. 22551AZ	Art. Nr. 22552AZ

### Zubehör:

Kreisschneider, mit Aufnahme Ø 57 mm  
HSS-Bimetall, für Kunststoff u. Metall.  
Bei Metallrohr, kleine  
Drehzahl einstellen und  
Schneidöl zugeben.



### Zubehör:

Kreisschneider, mit Aufnahme Ø 57 mm  
für Kunststoff

